



Divisor Splitter HDMI de 10 Puertos.

- **Marca: Trautech.**
- **Modelo: PE-SP0076.**

Este multiplicador HDMI 4K 30Hz de 10 puertos ofrece total compatibilidad con su equipo HDMI de alta definición UHD, incluyendo la resolución 4K verdadera a 30Hz. Para transiciones de color y vídeo más fluidas el multiplicador PE-SP0076 es compatible con pantallas 4K 30Hz y 1080p. Esto garantiza que funcionará con pantallas de menor resolución, como proyectores o televisores de su entorno o en sus aplicaciones de señalización digital.

Este divisor HDMI de 1x10 utiliza una única fuente HDMI para acceder a los diez disipadores HDMI. Permite dividir un dispositivo HDMI fácilmente a diez monitores o proyectores compatibles con HDMI. Además, se puede colocar al final de un cable HDMI largo para regenerar la señal HDMI. La resolución de este divisor HDMI puede ser de hasta 3840x2160/30Hz.

Este divisor admite la función de administración EDID, viene con diez tipos de modo EDID, los usuarios pueden elegir de acuerdo a sus propias necesidades. Además, este producto también tiene una función de extensión IR integrada, puede trabajar con nuestro Repetidor HDMI que tiene IR-RX de recibir el comando IR para controlar la fuente.

El extensor HDMI 4K ofrece un método fácil de instalación plug-and-play, que no requiere software ni controladores adicionales. El multiplicador transmite la señal EDID entre la fuente de vídeo y la pantalla conectada al puerto 1, lo cual garantiza una configuración nativa, como que la resolución y frecuencia de barrido se configuren automáticamente.

Especificaciones

- HDMI entrada: 1 HDMI
- HDMI salida: 10 HDMI
- HDMI versión: HDMI 1.4V - HDCP1.4
- Resolución HDMI: hasta 3840*2160/30Hz
- Admite formato de vídeo: 8/10/12 bits de color profundo
- Admite formato de Audio: DTS-HD/dolby-truehd/DTS/Dolby-AC3/DSD



- Ancho de banda máximo: 340 MHz
- Velocidad máxima de baudios: 3,4 Gbps
- Distancia del Cable de entrada: ≤ 5 m AWG26 cable HDMI estándar
- Distancia del Cable de salida: ≤ 10 m AWG26 cable HDMI estándar
- Corriente de funcionamiento máxima: 1.4A
- Formato del adaptador de corriente: entrada CA (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V.
- Rango de temperatura de funcionamiento: -15 a + 55 °C
- Admite extensión IR.

IMAGEN REFERENCIAL

