



Extractor de Audio HDMI Versión 2.1

Marca: NETCOM.

Modelo: PE-EL0320.

Descripción

Este divisor u extractor de audio se puede conectar entre el dispositivo fuente (reproductor de DVD, reproductor de Blu-ray, reproductor de red, decodificador, PS2, PS3, PS4, PS5, Xbox360, PC, etc.) y el dispositivo de visualización (TV, HD monitor, proyector), puede separar sincrónicamente una señal de fibra óptica y conectar un canal estéreo al sistema de sonido para obtener señales de audio de alta calidad. También admite la función de extracción de audio. AUDIO OUT HDMI compatible con eARC (canal de Retorno de Audio mejorado) y todos los formatos de TV 3D además de todos los formatos HDTV de hasta 8K@60Hz, 4K x 2K @ 144Hz RGB 4:4:4, 8/10/12 bit color profundo y los formatos de audio como AC-3, DTS, LPCM.

Características:

Puertos de entrada 1 HDMI.

Puerto de salida 2 HDMI, 1 salida HDMI de audio compatible con la función ARC/eARC + 1 HDMI de video 8K@60Hz.

Soporte de audio LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.

Resolución de vídeo hasta 8K @ 60Hz, 4K @ 144Hz, 4K @ 50/60Hz (YUV 4:4:4) HDR.

Soporte de cable Entrada/salida HDMI 8K@60Hz / 4K@144Hz: menos de 3 metros; 4K@60Hz: menos de 5 metros.

Temperatura de funcionamiento 0 C a 40 C/ 32F to 104F.

Temperatura de almacenamiento - 20 C a 6 C/ -4F a 104F.

IMAGEN REFERENCIAL



ARC Función



Como usar la función ARC

Conecte el puerto HDMI (ARC) de su televisor al puerto de salida HDMI de este conmutador con un cable HDMI. Luego use un cable óptico/estereo de 3.5mm para conectarlo a al barra de sonido, altavoz, sistema de cine en casa, receptores AV, etc. Sin distorsión de audio ni video.

Nota

Cuando abra ARC, el control remoto del televisor no podrá controlar el volumen; solo podrá ajustar el volumen en su altavoz, barra de sonido o sistema de cine en casa.