



Splitter / Extender HDMI 2x6 de 100 Metros

Marca: NETCOM.

Modelo: PE-EXM100.

Descripción

Este divisor/extensor HDMI 2x6 sobre un solo Cat 6/7/8 puede conectar 2 fuentes de señales HDMI con múltiples HDMI terminales de visualización, puede dividir fácilmente 1 o 2 señales HDMI en más de un proyector HDTV o HDMI. Y puede extender la señal HDMI hasta 100 metros con un cable ethernet cat 6/7/8, esta función debe usarse con receptor/RX/ Ethernet RJ45.

Operar y conectar:

1. Utilice un cable HDMI para conectar la fuente de señal HD a la entrada del divisor/extensor HDMI.
2. Utilice un cable HDMI para conectar el dispositivo de visualización HD a la salida del divisor/extensor HDMI.
3. Puede extenderse hasta 100 metros entre el receptor y el transmisor usando un cable cat6/7/8 en lugar de un cable HDMI (Se recomienda cable Cat 6/7/8).
4. Conecte el adaptador de corriente con el divisor/extensor HDMI.

Tenga en cuenta:

Es 1 mando a distancia para el divisor 2x6. Siempre tienes la misma señal para las 6 salidas,

* Si cambia a la entrada 1, todas las salidas son 1 entrada única,

* Si cambia a la entrada 2, todas las salidas son señal de entrada 2.

Características:

1. Transmisión de larga distancia de hasta 100 metros.
2. Transmisión de vídeo de hasta 4K@60Hz para las 2 salidas HDMI y admite formato regular estándar de 720P/1080P.
3. Transmisión de vídeo de hasta 4K@30Hz para las 4 salidas Ethernet y admite formato regular estándar de 720P/1080P.
4. Admite extensión UTP de 4 vías

Especificaciones:

Versión HDMI Versión 2.0.

Resolución

HDMI.....4K@60Hz/4K@30Hz/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

Admite formato de vídeo 24/30/36 bits de color profundo

Admite formato de audio DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD

Puerto de entrada HDMI 2 HDMI hembra.

Puerto de salida HDMI 2 HDMI hembra.

Puerto de salida Rj45 4 Rj45 hembra.

Ancho de banda máximo 340MHz.

Velocidad máxima en baudios 3,4 Gbps x10.

Distancia del cable de entrada Cable estándar AWG26 HDMI 2.0 de hasta 5 metros.

Distancia del cable de salida Cable estándar AWG26 HDMI 2.0 de hasta 10 metros para 4K y 20 metros para 1080p.

Distancia del cable de salida Cable estándar Cat 6/7/8 hasta 100 metros.

Corriente máxima de trabajo 1600 mA.

Formato del adaptador de corriente CA (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V; Salida: DC5V/2A.

Rango de temperatura de funcionamiento (-15°C a +55°C).

Dimensiones (largo x ancho x alto) aprox.189x129x25,3 (mm).

IMAGEN REFERENCIAL



DIAGRAMA DE APLICACIÓN

Diagrama de Aplicación

